

**INDIKATORINIS SILIKAGELIS  
 TECHNINIAI REIKALAVIMAI**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Techniniai parametrai ir reikalavimai</b>	<b>Dydis, sąlyga</b>
1.	Gaminio techniniai parametrai patikrinti gamintojo gamybos kontrolės laboratorijoje	Pateikti kokybės sertifikata
2.	Paskirtis	Drėgmės kiekio kontrolė uždaroje talpoje, keičiant spalvą
3.	Tipas	Granuliuotas smulkiaporis sudėtyje neturintis kobalto ar kobalto junginių, keičiantis spalvą priklausomai nuo drėgmės kiekio
4.	Granuliu forma	Ovalinės, sferinės arba netaisyklingos formos skaidrios arba matinės granulės.
5.	Granulių, kurių dydis 2,0÷5,0 mm kiekis	≥ 98 %
6.	Absorbuojamos drėgmės kiekis, esant + 20 C°temperatūrai ir santykiniam silikagelio drėgnumui: – 20 % ≥ 7,5 % – 35 % ≥ 12 % – 50 % ≥ 20 %	Spalva: oranžinė; žalia; violetinė-mėlyna.
7.	Masės nuostoliai džiovinant (105 C temperatūroje)	≤ 2 %
8.	Įpakavimas	10÷25 kg dvisluoksniai polietileniniai arba polipropileniniai maišai
9.	Gaminio pagamino data	Neanksčiau kaip 3 mėnesiai nuo užsakymo pateikimo datos
10.	Garantinis saugojimo laikas	≤ 12 mėnesių nuo pagaminimo datos
11.	Techniniai dokumentai:	– Eksploatavimo ir sandėliavimo instrukcijos lietuvių kalba; – Gamintojo gamybos kontrolės sertifikatas; – Saugos duomenų lapas.