

**0,4 kV ELEKTROS ORO KABELIŲ LINIJŲ TEMPIAMIEJI GNYBTAI  
 TECHNINIAI REIKALAVIMAI**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Techniniai parametrai ir reikalavimai</b>	<b>Reikšmė, sąlyga</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Standartai	LST EN50483 arba lygiavertis
2.	Pateikti: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nepriklausomos sertifikavimo įstaigos išduotą produkto sertifikatą ir tipinių bandymų protokolą, kurio pagrindu buvo išduotas sertifikatas. Sertifikavimo įstaigai akreditaciją suteikęs biuras turi būti pilnavertis EA narys;</li> </ul> arba <ul style="list-style-type: none"> <li>• Akredituotos laboratorijos tipinių bandymų protokolą (bandymai atlikti pagal galiojančio standarto aktualią redakciją). Laboratorijai akreditaciją suteikęs biuras turi būti pilnavertis EA narys;</li> </ul> arba <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipinių bandymų protokolą (bandymai atlikti gamyклоje pagal galiojančio standarto aktualią redakciją) ir nepriklausomos, inspektavimą atliekančios organizacijos, vykdžiusios šių gamyklinių tipinių bandymų inspektavimo sertifikatą. Inspektuojančiai organizacijai akreditaciją suteikęs biuras turi būti pilnavertis EA narys.</li> </ul> Pilnaverčių Europos akreditacijos organizacijos (angl. European co-operation for Accreditation) narių sąrašas: <a href="http://www.european-accreditation.org/ea-members">http://www.european-accreditation.org/ea-members</a> .	
3.	Maksimalioji įtampa	1,2 kV
4.	Vardinis dažnis	50 Hz
5.	Aplinkos temperatūra	-35 <sup>0</sup> ... +35 <sup>0</sup> C
6.	Pastatymo aukštis virš jūros lygio	≤ 1000 m
7.	Vėjo greitis	≥ 30 m/s
8.	Apšalo sienelės storis	≥ 20 mm
9.	Gnybto paskirtis	Izoliuotos OL su neizoliuota nešančiąja neutrale (AMKA tipo) tvirtinimui
10.	Skirti naudoti	Lauke
11.	Mechaninis atsparumas	≥ 90 % laido mechaninio atsparumo <ul style="list-style-type: none"> <li>• 25 mm<sup>2</sup> ≥ 6,6 kN,</li> <li>• 35 mm<sup>2</sup> ≥ 9,3 kN,</li> <li>• 50 mm<sup>2</sup> ≥ 13,2 kN,</li> <li>• 70 mm<sup>2</sup> ≥ 18,6 kN,</li> <li>• 95 mm<sup>2</sup> ≥ 25,1 kN</li> </ul>
12.	Gnybtas pagamintas iš	Atmosferos poveikiui atsparaus Al lydinio
13.	Varžtas pagamintas iš	Karštai cinkuoto plieno
14.	Žymėjimas ant gnybto	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gaminio tipas;</li> <li>• Gamintojas arba jo logotipas;</li> <li>• Laidų skerspūviai;</li> </ul>
15.	Pateikiami dokumentai	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gamyklinis aprašymas;</li> <li>• Montavimo instrukcija;</li> <li>• Atitikties deklaracija</li> </ul>
16.	Tarnavimo laikas	≥ 40 metai
17.	Garantinis laikas	≥ 2 metai